

Claytec Greentech 700

PRODUKTGRUPPE	Trockenbauplatte
ROHSTOFF	Lehm, Ton, Hanf
FUNKTION IN DER UNIT	Innenwände



KREISLAUFGERECHTIGKEIT 100 % wiederverwertbar

KREISLAUFPOSITION 100 % neuwertig

BESCHREIBUNG Eine feste und stabile Lehm-Hanf Trockenbauplatte. Das wasserbeständige und feuchteregulierende Material wirkt sich positiv auf die Wohngesundheit aus.

Die eingebaute Trockenbauplatte wird zunächst mit einem Lehmputzmörtel als Unterputz versehen. Dieser besteht aus Natur-Baulehm, gemischtkörnigem Sand und Fasern vom Gerstenstroh. Die letzte Schicht der Innenwände bildet der weiße YOSIMA Lehm-Designputz (Feinputz). Die Farbgebung erfolgt lediglich durch die Tonerden, es werden keine weiteren Pigmente hinzugefügt.

ROHDICHTE 700 kg/m³

BRANDVERHALTEN B-s1, d0 (schwer entflammbar, keine / kaum Rauchentwicklung, kein Abtropfen / Abfallen), gemäß DIN EN 13501-1
(Baustoffklasse)

VERFÜGBARE DIMENSIONEN Länge 125 cm; Breite 62,5 cm; Dicke 22 mm

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN Bekleidung von Holz- und Metallständerkonstruktionen im Innenbereich. Für Innenwände, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen im Trockenbau. Zur vollflächigen Bekleidung fester Untergründe wie Beton-, Kalksandstein- und Ziegelwände, Holzwerkstoff- und Spanplatten. Untergrund für Claytec Lehmputze.

Stand 8. Februar 2018

Alle Angaben laut Hersteller

HERSTELLER

Claytec e. K.
Nettetal er Straße 113-117
D-41751 Viersen
+49 2153 918-0
service@claytec.com
www.claytec.de

CLAYTEC
Baustoffe aus Lehm.