

Capatect Hanf Flex Gefachdämmung

PRODUKTGRUPPE	Dämmstoff
ROHSTOFF	Hanf
FUNKTION IN DER UNIT	Gefachdämmung Innenwand



KREISLAUFGERECHTIGKEIT 100 % kompostierbar

KREISLAUFPOSITION 100 % neuwertig

BESCHREIBUNG Das Material ist hoch diffusionsfähig und dient dem Schallschutz. Es besteht aus regionalen, nachwachsenden Rohstoffen. Es ist in zwei Varianten erhältlich: gebunden mit Maisstärke oder Bico-Faser.

In der Unit wird das biologisch abbaubare mit Maisstärke gebundene Material verwendet.

WÄRMELEITFÄHIGKEIT 0,041 W/(mK)

BRANDVERHALTEN E (normal entflammbar), gemäß DIN EN 13501-1
(Baustoffklasse) B2 (normal entflammbar), gemäß DIN 4102

VERFÜGBARE DIMENSIONEN Länge 120 cm; Breite 60 cm;
Dicke 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 mm

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN Flexibles Dämmmaterial für Gefachdämmung im Holzriegelbau sowie für Wärmedämmung von Holzbalkendecken und als Zwischensparrendämmung.

Stand 8. Februar 2018

Alle Angaben laut Hersteller

HERSTELLER

Capatect Baustoffindustrie GmbH
Bahnhofstraße 32
A-4320 Perg
+43 72 62 / 560-0
info@capatect.at
www.capatect.at

