UltraTouch™ Denim Insulation

PRODUKTGRUPPE	Dämmstoff
ROHSTOFF	Denim- und Baumwollfasern
FUNKTION IN DER UNIT	Dämmung Innenwand

KREISLAUFGERECHTIGKEIT	100 % wiederverwertbar
KREISLAUFPOSITION	80 % wiederverwertet
BESCHREIBUNG	Im Produktionsprozess wird das zerkleinerte Baumwollgewebe aus Jeansabfällen wieder in Faserform gebracht und mit einer Borsalzlösung behandelt. Dadurch erhält das Material schimmel- sowie pilzabweisende Eigenschaften und der Brandschutz wird gewährleistet. Die Fasermischung wird in einem großen Ofen gebacken und zu verschiedenen Stärken gepresst.
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	0,125 - 0,03 W/(mK)
BRANDVERHALTEN (Baustoffklasse)	Class A, Class 1 (ASTM E-84 / E-119 / UL-263), bisher keine Zertifizierung gemäß DIN
VERFÜGBARE DIMENSIONEN	Länge 122 / 232 / 975 cm; Breite 38,1 / 58,4 cm; Dicke 51 / 89 / 140 / 203 mm
VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN	Abdichtung, Schalldämmung, Dämmung von Innen- und Außenwänden sowie von Rohren, Heiz- und Kühlkanälen.

Stand 8. Februar 2018

Alle Angaben laut Hersteller

HERSTELLER

Bonded Logic, Inc.
24053 S Arizona Ave Ste 151
Arizona 85248
480.812.9114
www.bondedlogic.com