

Flumroc-Dämmplatte

PRODUKTGRUPPE

Dämmstoff

ROHSTOFF

Stein

FUNKTION IN DER UNIT

Gefachdämmung Außenwand



KREISLAUFGERECHTIGKEIT

100 % wiederverwendbar
100 % wiederverwertbar

KREISLAUFPOSITION

teilweise wiederverwertet

BESCHREIBUNG

Die Dämmplatte aus Steinwolle ist nicht brennbar, wasserabweisend, diffusionsoffen und dimensionsstabil. Das Dämmprodukt wird mit einem natürlichen Bindemittel aus überwiegend nachhaltigen Rohstoffen, ohne Zugabe von Formaldehyd, hergestellt. Dadurch werden höchste Ansprüche an das Innenraumklima wie auch an Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) erfüllt.

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

0,035 W/(mK)

BRANDVERHALTEN

(Baustoffklasse)

A1 (nicht brennbar, ohne brennbare Bestandteile),
gemäß DIN EN 13501-1

VERFÜGBARE DIMENSIONEN

Länge 100 cm; Breite 57,5 cm, Dicke 60 / 80 mm
Länge 100 cm; Breite 60 cm; Dicke 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 /
120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 mm

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Wärmedämmung, Schallschutz, vorbeugender Brandschutz,
Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für
Kerndämmungen im Zweischalenmauerwerk.

Stand 8. Februar 2018

Alle Angaben laut Hersteller

HERSTELLER

Flumroc AG
CH-8890 Flums
+41 81 734 11 11
info@flumroc.ch
www.flumroc.ch

