

Weißtanne

PRODUKTGRUPPE

Balken, Bretter

ROHSTOFF

Weißtanne

FUNKTION IN DER UNIT

Primärstruktur, Diagonalschalung Fassade



KREISLAUFGERECHTIGKEIT

100 % wiederverwendbar

100 % wiederverwertbar

KREISLAUFPOSITION

100 % neuwertig

BESCHREIBUNG

Die Weißtanne ist eine europäische Nadelbaumart, die ein Höchstalter von bis zu 600 Jahren erreichen kann. Das Holz der Weißtanne hat eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit. Es lässt sich gut spalten, ist harzfrei und relativ unempfindlich gegenüber Alkalien und Säuren.

In der Unit wird das Material unbehandelt verwendet.

HERKUNFT

Vorarlberg

ROHDICHTE

410 kg/m³ (Mittelwert Tannenholz)

BRANDVERHALTEN

(Baustoffklasse)

D-s2, d0 (normal entflammbar, kein Abtropfen / Abfallen), gemäß DIN EN 13501-1 (Brandverhalten von Bauholz)

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Verwendung als Konstruktionsholz im Innenausbau. Einsatz in der Produktion von Faser-, Sperrholz und Spanplatten, Furnieren, Möbeln, Paletten und in der Zellstoff- und Papierindustrie.

Stand 8. Februar 2018

Angaben laut Lieferant

LIEFERANT

Kaufmann Zimmerei
und Tischlerei GmbH
Baieri 116
A-6870 Reuthe
+43(0)5514-2209
info(at)kaufmannzimmerei.at
www.kaufmannzimmerei.at

